



Intellical CDC401 – лабораторна графитна клетка за измерване на проводимостта с 4 полюса, кабел с дължина 1 m

Продукт №: CDC40101
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Intellical CDC401 представлява цифрова, графитна клетка за измерване на проводимост с 4 полюса със сензор за температура. Лабораторната версия се предлага с кабел от 3 или 1 m. CDC401 е идеална за измерване на електрическа проводимост, соленост, специфичното съпротивление или общото количество разтворени твърди вещества (TDS) в отпадъчни води, питейни води или общи приложения за качество на водата.

Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измервания на проводимостта
Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Цифровите сонди за проводимост Intellical CDC401 известяват потребителя, когато е необходимо повторно калибриране
Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровите сонди за проводимост Intellical CDC401 могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или ново въвеждане на настройките на измерването
Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	TDS: $\pm 0,5\% \pm 1$ цифра
Sensor material:	Noryl
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Сонда за измерване на проводимост с 4 полюса, графит, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$
Дължина:	184 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Клетка за проводимост; 4 полюса – графит
Изисквания за теста:	Необходим параметър: проводимост Минимална дълбочина на пробата (mm): 45
Измерване, диапазон:	Проводимост: $0,0 \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$ TDS: $0,00 \text{ mg/L} - 50,0 \text{ g/L}$ като NaCl Соленост: $0 - 42 \text{ ppt}$ или ‰ Специфично съпротивление: $2,5 \Omega\text{cm} - 49 \text{ M}\Omega\text{cm}$
Какво има в кутията:	Intellical CDC401 – лабораторна клетка за измерване на проводимост, кабел с дължина 1 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.

Комплект продукти:	Модел: CDC401
Комплект?:	Включени принадлежности: няма не
Параметър:	Проводимост
Резолуция:	0,01/0,1 (5 цифри макс.)
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолюция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	-10 – 110 °C
Термистор:	АТС
Тип метод:	Лабораторни условия: 4 полюса – графит
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical CDC401 – лабораторна клетка за измерване на проводимост, кабел с дължина 1 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.