Sension+ комбиниран електрод за pH с гел (обща употреба)

Продукт №: **LZW5010T.97.002**

BGN Цена:
Налично

Свържете се с нас

Гел електрод за pH с керамична диафрагма на ниска цена. Автоматична компенсация на температурата. Поликарбонатен корпус. Обхват 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m кабел. За настолен измервателен уред.

Този електрод за pH, изискващ минимална поддръжка, е подходящ основно за измервания във водна среда. Предпазител за съхранение не позволява счупване и не допуска свръхналягане на диафрагмата.

Automatic temperature compensation
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Спецификации

Accuracy:	0,002 pH с MM340 измервателен уред
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Стъкло
Дължина:	130 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Корпус на сензора: поликарбонат
Параметър:	pH
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 130 mm
Разтвор за пълнене:	Гел без възможност за пълнене
Свръзка:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Съединение на сондата:	Керамичен щифт
Температурен датчик:	Pt 1000
Температурен диапазон:	0 - 80 °C
Термистор:	Pt1000
Тип на сондата:	Лабораторна