Sension+ комбиниран електрод за pH (замърсени проби)

Продукт №: **LZW5011T.97.002**

BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

електрод за pH с отворена кръгла диафрагма и твърд електролит. Автоматична компенсация на температурата. Стъклен корпус. Обхват 2-14 pH, 0-80° C. 1 m кабел. За настолен измервателен уред.

Електродът е подходящ за приложения за отпадни води, замърсени проби, вискозна среда и храни. Отворената диафрагма около мембраната улеснява измерването при някои среди, при измерването е по-трудно с други електроди.

Automatic temperature compensation
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Спецификации

Accuracy:	0,002 pH с MM340 измервателен уред
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Стъкло
Дължина:	130 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	2 - 14 pH
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	pH
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 130 mm
Разтвор за пълнене:	Твърд полимер без възможност за пълнене
Свръзка:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Специална функция:	Твърд гел за високо съдържание на твърди вещества
Съединение на сондата:	Отворен
Температурен датчик:	Pt 1000
Температурен диапазон:	0 - 80 °C
Термистор:	Pt1000
Тип на сондата:	Лабораторна