Sension+ течен комбиниран електрод за pH, с бариера за сребърни йони

Продукт №: **LZW5014T.97.002**

BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

течен електрод за pH (с възможност за пълнене) с 2 керамични диафрагми и бариера за сребърни йони. Автоматична компенсация на температурата. Стъклен корпус. Обхват 0-14 pH, -10 до 100 ºC. 1 m кабел. За настолен измервателен уред.

Този електрод за pH е подходящ основно за водна среда и за проби, съдържащи сяра, редуциращи захари или други вещества, които реагират със сребърни йони.

Стабилност на референтния електрод благодарение на пълнителя с ръкав и дизайна с бариера за Ag^+ йони.

For samples containing sulphurs, reducing sugars or other substances which react with silver ions.
Ag^+ ion barrier reference design.

High stability and long lifetime
Encapsulated reference system.

Спецификации

Accuracy:	0,002 pH с pH31 измервателен уред
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Стъкло
Дължина:	130 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	pH
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 130 mm
Разтвор за пълнене:	LZW9500.99 KCl 3M
Свръзка:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Специална функция:	TRIS съвместим
Съединение на сондата:	2 x керамичен щифт
Температурен датчик:	Pt 1000
Температурен диапазон:	-10 - 100 °C
Термистор:	Pt1000

Тип на сондата:	Лабораторна