Polymetron 9610 sc анализатор на силикати

Продукт №: **9610.KTO.S0.XXX**

BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Опростена поддръжка, Кратко време за престой

Надежден онлайн анализатор за фосфати, който спестява ценно време и усилия. Предлага се с 1/2/4/6 канала и реагенти за пуска и работа до 90 дни

"Само индустриалната система за подаване на реагенти под налягане премахва честа поддръжка, свързана с помпи. Непланирани престои се избягват чрез прогнозни инструменти за диагностика, включително технологията Prognosys, предупредителни LED и голям информационен дисплей.

Анализаторът може да се използва както с реагенти приготвени от клиента, така и с готови реагенти, които са предназначени за оптимална точност и проектирани с удобни функции, като цветните запушалки и запечатани бутилки, позволяващи бърза и чиста замяна на реагенти. Само 2 литра от всеки реагенти са необходими на анализатора за функциониране без надзор в продължение на 90 дни.

Grab Sample In and Out функции позволяват бърз анализ на проба подадена ръчно чрез фуния към анализатора или проба взета от входа на анализатора да се провери в лабораторията."

Спестява време за поддръжка

Предотвратява режим на изчакване

Потребителски-дефинирани реагенти, които отговарят на индивидуалните нужди

90 дни непрекъснат режим на работа

Лесна проверка с нашите лабораторни уреди - без загуба на време за повторно сравнение

Спецификации

Авариен сигнал:	Четири изходни релета; Тип: сух контакт SPDT, всеки с мощност от 5 A резистивен, 240 VAC макс. свързване: 18-14 AWG проводник, 18 AWG препоръчван
Бр. канали:	6
Влажност при работа:	5 - 95 % без кондензация (употреба само на закрито)
Време за отговор :	Стандартно, 9,5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата
Гаранция:	24 месеца
Граница на откриваемост:	0.5 µg/L
Дебит:	Линия за проба, дренаж и байпас: 6 mm (¼-in.)

	Вход за продухващ въздух: 6 mm (¼-in.) Дренажи за химикали и шкаф: 9.5 mm (3/8-in.)
Замърсяване, степен:	2/II
Изисквания към захранването (Hz):	50/60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Измерване, диапазон:	0 - 5000 µg/L като SiO_2
Измерване, принцип:	колориметричен
Изход:	4 - 20 mA
Клас на защита:	I
Консумация на реагент:	2 L за всеки реагент навсеки 90 дни при 15 минутен цикъл
Контролер, съвместимост:	SC200, SC1000
Монтаж, вид:	Стена, панел или маса
Ограждение, клас:	IP56 / NEMA 4X
Параметър:	Silica
Повторяемост:	± 0.5 µg/L или ± 1 % на четене, което от двете е по-голямо
Приложение:	Чисти води / енергетика
Проба, дебит:	55 - 300 mL/min
Проба: налягане:	0,14 - 6 bar (предварителна настройка на регулатора за налягапе)
Работен температурен диапазон:	5 - 45 °C
Размери (В x Ш x Д):	804 мм x 452 мм x 360 мм
Релета:	Четири; Тип: сух контакт SPDT, всеки с мощност от 5 A резистивен, 240 V AC макс.
Ръчно, езици:	английски
	френски
	испански
	браз. португалски
	китайски
	японски
	корейски
	тхаи
	немски
	италиански
	конт. португалски
	чешки
	датски
	холандски
	полски
	шведски
	фински

	български
	унгарски
	румънски
	литовски
	руски
	турски
	словашки
	словенски
	хърватски
	гръцки
	естонски
Светлинен източник:	Клас 1M LED (светодиод) с пикова дължина на вълната 810 nm
Сертификати:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)
	KC (EN 61326-1: 2006)
	C-tick (EN 61326-1: 2006)
	cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Случайна проба:	Вход и изход за ръчна проба
Тегло:	20 kg без реагенти и стандарти, 36.3 kg (80 lb) без реагенти
Температура на проба:	5 - 50 °C
Точност:	0 - 500 µg/L: ±1% or ±1 µg/L of reading, whichever is greater;
	500 - 5000 µg/L: ±5%
	(Tested with Hach reagents)
Условия на съхранение:	-20 - 60 °C