



Filterprobe sc, 5 m heated hose, 115 V

Продукт №:

LXV429.99.01100

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

In-situ membrane filtration. The immersed filter probe takes samples continuously. Air bubbles prevent coatings from forming on the filter module.

Спецификации

Гаранция:	24 месеца
Дълбочина на потапяне:	max. 0.3 to 3.0 m (1 to 10 ft.) maximum
Дължина на маркуча:	5 m heated
Изисквания към захранването (напрежение):	115 V AC
Ограждение:	Plastic enclosure, PPE, flammability class in accordance with UL 94
Поток:	≥ 5 mL/min filtrate flow rate, filter probe pumps 4 out of 5 minutes
Предпазител, защита:	Via analysis instrument, via controller
Проба, дебит:	3 m/s maximum
Работен температурен диапазон:	-20 - 45 °C sample tubing
Размери (В x Ш x Д):	384 mm x 330 mm x 243 mm
pH обхват:	4 - 9
Специални бележки:	Components: filter module with pump; once the filter modules have become wet, they must be stored wet
Тегло:	4kg hose (5 m)
Температура на проба:	4 - 40°C (39 - 104°F)
Условия на съхранение:	-20 °C - 60 °C