

Digital extension cable, 50m

Продукт №: **LZX853**

BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Спецификации

Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Вълноустойчивост:	ca. 95 Ω at 1 kH, AWG 22 pairs
Диаметър, външен:	6.8 mm ± 0.3 mm
Дължина на кабела:	50 m
Кодиране на проводниците:	AWG 22:
	brown (+12 V DC)
	Black (circuit common)
	AWG 26:
	white (data -)
	blue (data +)
Материал:	Cable: Cu:
	AWG 22 - 19×0.15 mm
	AWG 26 - 18×0.10 mm
Напрежение на теста:	750 V Vrms
	wire/shield
Нормално напрежение:	250 V Vpp
Общо екрани:	Cu- netting, tinned
Работен температурен диапазон:	- 80 °C Fixed Installation
Съпротивление на изолация:	≥ 20 MΩ × km at 20 °C

Съпротивление на проводниците:	max. 106 Ω/km AWG 22 at 20 °C (loop)