

Sension+ MM156 Преносим мулти метър за pH, проводимост & DO

Продукт №: **LPV4030.98.0002**

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ
Този артикул вече не е наличен.

Мулти-параметрова система,едновременно измерване

Базов инструмент без аксесоари и електроди.

Системата всичко в едно с управляемо навигационно меню прави стандартното електрохимично тестване бързо и лесно. Всяка система е проектирана да бъде използвана за голямо разнообразие от приложения.

Спестява време и пари

Подобрява полето на измеряемост, ускорява измерванията

Лесни и бързи измервания

IP67 защитен

Спецификации

AC, USB операции:	Не
DO, измерване:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO, калибриране на електрод:	1 до 2 точки, наситен въздух, 0% DO камера за калибриране доставена в комплект
DO, резолюция:	0.01 mg/L в зависимост от обхвата на измерване
GLP функции:	-
IP клас на корпуса:	IP67
mV, резолюция:	-
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 цифра)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	В зависимост от обхвата на измерване
TDS измерване:	0 mg/L - 500 g/L
TDS резолюция:	1 mg/L - 1 g/L
Temperature compensation:	С температурна сонда Pt 1000 или клавиатура
Височина :	-

Включени сонди:	No
Водоустойчивост:	IP67
Входове:	MP-8
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	-
Гаранция:	36 месеца
Дисплей, тип:	128 x 64 пиксела, едновременни прочитания
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Беклит LCD с пиктограми
Едновременни измервания:	pH, проводимост, разтворен кислород, температура
Езици:	-
Извеждане на калибровъчни характеристики:	Показване на наклон и асиметричен потенциал
Изисквания за батерии:	3, AA
Измерване метод:	Auto stabilisation, continuous
Измерване на атмосферно налягане:	Manual introduction
Измерване на соленост:	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl
Измерване, диапазон:	-
Изход:	-
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	базирани на икони, без нужда от език
Комплект?:	не
Модел:	MM156
Настолен:	No
Околна среда, условия: относителна влажност:	< 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Параметър:	pH, проводимост, соленост, разтворен кислород, температура
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	-
Проводимост: измерване:	1 µS/cm - 30 mS/cm (обхват на сондата)
Проводимост: измерване при стабилни показания:	Yes
Проводимост: резолюция:	В зависимост от обхвата на измерване
Проводимост: точност:	≤ 0.5 % (± 1 цифра) от обхвата на измерване
Размери (В x Ш x Д):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Резолюция:	EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range
pH резолюция:	0.01 pH
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, португалски, чешки, датски, холандски, полски, шведски, финландски, български, унгарски, румънски, литовски, руски, турски, словашки, словенски, хърватски, гръцки, естонски
Сертификати за съответствие:	CE.WEEE
Тегло:	0.3 kg
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C

	(-4.0 - 302.0 °F)
Температура, резолюция:	0,1 °C
Температура, точност:	0,2 °C (± 1 цифра)
Точност:	-
Фоново осветление:	включено