

Sension+ EC5 Преносим измервателен уред за проводимост

Продукт №: **LPV3500.98.0002**

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ
Този артикул вече не е наличен.

Основен инструмент без принадлежности и електроди.

Една „всичко в едно“ система с направлявано придвижване из менюто прави общите електрохимични анализи бързи и лесни. Всяка система е предназначена за използване при широка гама от приложения.

Лесни и бързи измервания

Ергономичен дизайн за реално управление с една ръка

IP67 защитен

Точна и рентабилна система.

Спецификации

AC, USB операции:	No
DO, измерване:	-
DO, калибриране на електрод:	-
DO, резолюция:	-
GLP функции:	-
IP клас на корпуса:	IP67
mV, резолюция:	-
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	В зависимост от обхвата на измерване
TDS измерване:	0 mg/L - 500 g/L
TDS резолюция:	1 mg/L - 1 g/L
Temperature compensation:	С температурна сонда Pt 1000 или с помощта на клавиатурата на уреда
Височина :	-
Включени сонди:	No

Водоустойчивост:	IP67
Входове:	MP-5
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	-
Гаранция:	36 месеца
Дисплей, тип:	128 x 64 пиксела пиксел, едновременни отчитания
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD с подсветка с пиктограми
Едновременни измервания:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Езици:	-
Извеждане на калибровъчни характеристики:	Показване на наклон и асиметричен потенциал
Изисквания за батерии:	3, AA
Измерване метод:	Автоматична стабилизация, ръчна
Измерване на атмосферно налягане:	-
Измерване на соленост:	5,85 - 311 g/L
Измерване, диапазон:	-
Изход:	-
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	Базиран на икони, без необходимост от език
Комплект?:	не
Модел:	EC5
Настолен:	Не
Околна среда, условия: относителна влажност:	< 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Параметър:	Проводимост, TDS, соленост, съпротивление, температура
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	линеен
Проводимост: измерване:	1 µS/cm - 200 mS/cm (обхват на пробата)
Проводимост: измерване при стабилни показания:	0,2 µS/cm
Проводимост: резолюция:	В зависимост от обхвата на измерване
Проводимост: точност:	≤ 0.5 % (± 1 цифра) от диапазона на измерване
Размери (В x Ш x Д):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	-
Резолюция:	TDS: 1mg/L - 1g/L в зависимост от обхвата
pH резолюция:	-
Ръчно, езици:	повече от 20 езика
Сертификати за съответствие:	CE.WEEE
Тегло:	0.3 kg
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Температура, резолюция:	0,1 °C
Температура, точност:	0,2 °C (± 1 цифра)

Точност:	-
Фоново осветление:	Yes