



Sension+ EC5 DL Преносим уред за проводимост с уред за автоматично регистриране на данни

Продукт №:

LPV3560DL.98.02

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Прави тестването & и управлението на данни бързо и лесно.

Комплект уред за автоматично регистриране на данни за проводимост в полеви условия. Състои се от портативен измервателен уред, USB флашка, PC софтуер, универсални приложения за проводимост и температура, пример за полеви условия и стандартен.

Система всичко в едно с управляемо навигационно меню прави стандартното електрохимично тестване бързо и лесно. Всяка система е проектирана да бъде използвана за широк спектър от приложения и идва в комплект с всичко необходимо, за да започне тестването.

Интервални измервания, безжичен пренос на данни.

Изцяло мобилни станции за измерване.

Калибровани тръби минимизират стандартното потребление.

Точна и рентабилна система.

Спецификации

AC, USB операции:	Не
DO, измерване:	-
DO, калибриране на електрод:	-
DO, резолюция:	-
GLP функции:	-
IP клас на корпуса:	IP67
mV, резолюция:	-
PC data transfer software :	Да
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
TDS измерване:	0 mg/L - 500 g/L
TDS резолюция:	1 mg/L - 1 g/L
Temperature compensation:	sensION+ сензор с интегриран PT1000 / или ръчно въвеждане
Височина :	-

Вклчени сонди:	5060 Electrode
Водоустойчивост:	IP67
Входове:	MP-5
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	500 резултати
Гаранция:	36 месеца
Дисплей, тип:	128 x 64 пиксел, едновременно прочитания
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Подсветка LCD с пиктограми
Едновременно измервания:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Езици:	-
Извеждане на калибровъчни характеристики:	Показване на наклон и асиметричен потенциал
Изисквания за батерии:	3, AA
Измерване метод:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Измерване на атмосферно налягане:	-
Измерване на соленост:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Измерване, диапазон:	-
Изход:	Wireless to USB
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	базирани на икони, без нужда от език
Комплект?:	Да
Модел:	EC5 DL
Настолен:	Не
Околна среда, условия: относителна влажност:	80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Параметър:	Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	линеен
Проводимост: измерване:	1 µS/cm - 200 mS/cm (обхват на сондата)
Проводимост: измерване при стабилни показания:	Yes
Проводимост: резолюция:	В зависимост от обхвата на измерване
Проводимост: точност:	0.5 % (± 1 цифра) на измервателния обхват
Размери (В x Ш x Д):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	-
Резолюция:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
pH резолюция:	-
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, португалски, чешки, датски, холандски, полски, шведски, финландски, български, унгарски, румънски, лотовски, руски, турски, словашки, словенски, хърватски, гръцки, естонски
Сертификати за съответствие:	CE; RTTE директива виж изложено мнение NB
Тегло:	2.5 kg
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C

	(-4.0 - 302.0 °F)
Температура, резолуция:	0,1 °C
Температура, точност:	0,2 °C (± 1 číslice)
Точност:	-
Фоново осветление:	Включена