

Sension+ DO6 DL Усъвременен комплект за рзтворен кислород в полеви условия с уред за автоматично регистриране на данни

Продукт №: **LPV4552DL.98.02**

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ
Този артикул вече не е наличен.

Прави тестването & и управлението на данни бързо и лесно.

Комплект уред за автоматично регистриране на данни за разтворен кислород в полеви условия. Съсътои се от портативен измервателен уред DO, USB флашка, PC софтуеър, полярографска DO проба 5130, пример в полеви условия и аксесоари. За общи водни приложения.

Системата всичко в едно - сега прави тестването и управлението на данни бързо и лесно. Усъвременения комплект за разтворен кислород в полеви условия е портативна лаборатория всичко в едно която прави стандартното измервателно тестване на качеството на водата в полеви условия бързо и лесно. Комплектът за полеви условия е проектиран да бъде използван за широк спектър от приложения и идва в комплект с всичко необходимо, за да започне тестването.

Интервални измервания, безжичен пренос на данни.

Изцяло мобилни станции за измерване.

IP67 защитен

Точна и рентабилна система.

Спецификации

AC, USB операции:	Не
DO, измерване:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO, калибриране на електрод:	2 до 2 точки, наситен въздух, 0% DO с доставена в комплект камера за калибриране
DO, резолюция:	0.01 mg/L В зависимост от обхвата на измерване
GLP функции:	-
IP клас на корпуса:	IP67
mV, резолюция:	-
PC data transfer software :	Да
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
Pressure compensation:	ръчно въвеждане на данни
Salinity resolution:	-
TDS измерване:	-
TDS резолюция:	-
Temperature compensation:	sensION+ сензор с интегриран NTC / или ръчно въвеждане

Височина :	-
Включени сонди:	5130 Electrode
Водоустойчивост:	IP67
Входове:	MP-5
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	500 резултати
Гаранция:	36 месеца
Дисплей, тип:	128 x 64 пиксел, едновременни прочитания
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Подсветка LCD с пиктограми
Едновременни измервания:	Dissolved Oxygen, Temperature
Езици:	-
Извеждане на калибровъчни характеристики:	Показване на наклон и асиметричен потенциал
Изисквания за батерии:	3, AA
Измерване метод:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Измерване на атмосферно налягане:	Ръчно въвеждане
Измерване на соленост:	-
Измерване, диапазон:	-
Изход:	Wireless to USB
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	базирани на икони, без нужда от език
Комплект?:	Да
Модел:	DO6 DL
Настолен:	Не
Околна среда, условия: относителна влажност:	80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Параметър:	Dissolved Oxygen, Temperature
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	-
Проводимост: измерване:	-
Проводимост: измерване при стабилни показания:	-
Проводимост: резолюция:	-
Проводимост: точност:	-
Размери (В x Ш x Д):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	-
Резолюция:	0.01 mg/L
pH резолюция:	-
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, португалски, чешки, датски, холандски, полски, шведски, финландски, български, унгарски, румънски, лотовски, руски, турски, словашки, словенски, хърватски, гръцки, естонски
Сертификати за съответствие:	CE; RTTE директива виж изложено мнение NB
Тегло:	2.5 kg
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)

Температура, резолюция:	0,1 °C
Температура, точност:	0,2 °C (± 1 číslice)
Точност:	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Фоново осветление:	Включена