

# Sension+ MM150 Преносим мултиметър за pH, ORP и проводимост

**Продукт №:** **LPV4000.98.0002**

**ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ**
Този артикул вече не е наличен.

## Мулти-параметрова система, едновременно измерване

Основен инструмент без принадлежности и електроди.

Една „всичко в едно“ система с направлявано придвижване из менюто прави общите електрохимични анализи бързи и лесни. Всяка система е предназначена за използване при широка гама от приложения.

**Лесни и бързи измервания**

**Ергономичен дизайн за реално управление с една ръка**

**IP67 защитен**

**Точна и рентабилна система.**

---

## Спецификации

| | |
|---|---|
| AC, USB операции: | No |
| DO, измерване: | - |
| DO, калибриране на електрод: | - |
| DO, резолюция: | - |
| GLP функции: | - |
| IP клас на корпуса: | IP67 |
| mV, резолюция: | 0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range) |
| PC data transfer software : | - |
| pH Accuracy: | ≤ 0,02 pH (± 1 цифра) |
| pH Electrode calibration: | 1 to 3 points calibration |
| pH Measurement Range: | -2 - 19,99 pH |
| Pressure compensation: | - |
| Salinity resolution: | В зависимост от обхвата на измерване |
| TDS измерване: | 0 mg/L - 500 g/L |
| TDS резолюция: | 1 mg/L - 1 g/L |
| Temperature compensation: | С температурна сонда Pt 1000 или с помощта на клавиатурата на уреда |
| Височина : | - |

| | |
|---|---|
| Включени сонди: | No |
| Водоустойчивост: | IP67 |
| Входове: | MP-8 |
| Вътрешен резултат, капацитет на съхранение: | - |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Дисплей, тип: | 128 x 64 пиксела пиксел, едновременни отчитания |
| Дисплей: течнокристален (фоново осветление): | LCD с подсветка с пиктограми |
| Едновременни измервания: | pH, ORP, проводимост (TDS, соленост), температура |
| Езици: | - |
| Извеждане на калибровъчни характеристики: | Показване на наклон и асиметричен потенциал |
| Изисквания за батерии: | 3, AA |
| Измерване метод: | Автоматична стабилизация, ръчна |
| Измерване на атмосферно налягане: | - |
| Измерване на соленост: | - |
| Измерване, диапазон: | ± 1999 mV |
| Изход: | - |
| Интерфейс: | Клавиатура |
| Интерфейс: езици: | Базиран на икони,<br><br>без необходимост от език |
| Комплект?: | не |
| Модел: | MM150 |
| Настолен: | Не |
| Околна среда, условия: относителна влажност: | < 80 % относителна влажност (без кондензация) |
| Околна среда, условия: температура: | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Параметър: | pH, mV, ORP/редокс, проводимост, TDS, соленост, съпротивление, температура |
| Проводимост, измерване: корекция на температурата: | Linear |
| Проводимост: измерване: | 1 µS/cm - 30 mS/cm (обхват на пробата) |
| Проводимост: измерване при стабилни показания: | Yes |
| Проводимост: резолюция: | В зависимост от обхвата на измерване |
| Проводимост: точност: | ≤ 0.5 % (± 1 цифра) от обхвата на измерване |
| Размери (В x Ш x Д): | 38 mm x 73 mm x 186 mm |
| Разпознаване на автоматичен буфер: | pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,09 |
| Резолюция: | ORP: 1 mV |
| pH резолюция: | 0.01 pH |
| Ръчно, езици: | повече от 20 езика |
| Сертификати за съответствие: | CE.WEEE |
| Тегло: | 0.3 kg |
| Температура, измерване: | -20.0 - 150.0 °C<br><br>(-4.0 - 302.0 °F) |
| Температура, резолюция: | 0,1 °C |

| | |
|---|---|
| Температура, точност: | 0,2 °C (± 1 цифра) |
| Точност: | TDS: ≤ 0,5 % (± 1 цифра) |
| Фоново осветление: | Yes |