



Intellical ISENa381 йон-селективен електрод (ISE) за натрий (Na⁺), кабел с дължина 1 m

Продукт №: ISENA38101
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Intellical ISENa381 е цифров, комбиниран, натриев йон-селективен електрод (ISE) с референтна система с двойно съединение с възможност за пълнене и вграден температурен сензор. Електродът измерва концентрацията на натрий във водни проби. Към сондата е включена бутилка от 59 mL с 0,02 M NH₄Cl разтвор за пълнене на електрода. Лабораторната версия на този ISE електрод е удароустойчива със своя корпус от Zeonor. Сондата Intellical ISENa381 се предлага с кабел от 3 или 1 m и е предназначена за лабораторна употреба. ISENa381 е идеална за измерване на концентрацията на натрий в приложения за отпадъчни води, питейни води и общи приложения за качеството на водата.

Осигурява бърза, стабилна и точна реакция

Лесен за поддръжка дизайн с възможност за пълнене с уникален вграден температурен сензор. Цифровите сонди Intellical дават точен резултат, когато измерването е стабилно, премахвайки предположенията при наличието на променливо число.

Максимална проследимост на хронологията на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Предупреждава потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е нужно повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	±0,02 mV или 0,05%, което от двете е по-голямо
ISA, изисква се:	Натрий/калий ISA (№ 4451569)
Measuring range:	mg/L Na ⁺
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Връзка:	Двойно поресто коляно
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Съкло за pH
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Референтен елемент с възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: натрий
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 26

Измерване, диапазон:	0,023 mg/L (1 x 10 ⁻⁶ M) – 23 g/L (1 M) Na
Какво има в кутията:	Intellical ISENa381 – комбиниран натриев ISE с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка с 0,02M NH4Cl електролитен разтвор за пълнене (60 mL), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: ISENa381
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Обем на проба:	25 mL
Параметър:	Натрий
Разтвор за пълнене:	0,02 M NH ₄ Cl (№ 2965126)
Резолуция:	Избираем до 4 значими цифри
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолюция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 50°C
Термистор:	ATC
Тип метод:	Лабораторни условия: референтен елемент с възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical ISENa381 – комбиниран натриев ISE с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка с 0,02M NH4Cl електролитен разтвор за пълнене (60 mL), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, ISENa381, 0,02 M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)
- Sodium/Potassium Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 4451569)