




Sension+ PH 3 Настолен измервателен уред за pH и ORP

Продукт №: LPV2000.98.0002

BGN Цена: Свържете се с нас

Налично

Основен лабораторен измервателен инструмент с магнитен смесител, държач за сонда, разтвори (pH 4, pH 7, pH 9 и KCl), флакони за калибровка с магнитен смесителен механизъм и ръководство за потребителя.

Без електроди.

Една „всичко в едно“ система с направлявано придвижване из менюто прави общите електрохимични анализи бързи и лесни. Всяка система е предназначена за използване при широка гама от приложения.

Опростени и бързи измервания

Налични за широка гама от приложения

Спецификации

AC, USB операции:	Yes
DO, измерване:	-
DO, калибриране на електрод:	-
DO, резолюция:	-
GLP функции:	No
IP клас на корпуса:	IP42
mV, измерване:	±2000 mV
mV, резолюция:	1 mV
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
pH Measurement Range:	-2 до 16 pH
Printer:	-
Result ID:	-
Salinity resolution:	-
TDS измерване:	-
TDS резолюция:	-
Temperature compensation:	С температурна сонда Pt 1000 или с помощта на клавиатурата на уреда

Вклчени сонди:	No
Входове:	BNC, реф., Pt1000
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	-
Гаранция:	36 месеца
Данни, експортиране:	Не
Данни, съхранение:	No
Дисплей, тип:	Backlit Graphical LCD
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Графичен LCD с фоново осветление
Дължина:	-
Едновременни измервания:	-
Захранване:	115/230 V с универсален адаптер за захранването
Измерване на соленост:	-
Измерване на съпротивление:	-
Измерване, диапазон:	±2000 mV
Изход:	-
Интервали / предупреждения / напомняния при калибриране:	Напомняне 1 час до 7 дни
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Комплект?:	не
Комуникация:	-
Модел:	pH3
Настолен:	Да
Околна среда, условия: относителна влажност:	< 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Параметър:	pH, mV, ORP/редокс, температура
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	-
Проводимост: измерване:	-
Проводимост: резолюция:	-
Проводимост: точност:	-
Размери (В x Ш x Д):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	IUPAC стандарти (DIN 19266) или технически буфер (DIN 19267)
Резолюция:	pH: 0,01
pH резолюция:	Възможност за избор между 0.01 - 0.1 pH 0,01 и 0,1 pH
Сертификати за съответствие:	CE.WEEE
Тегло:	1100 g
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Температура, резолюция:	0,1 °C
Температура, точност:	≤ 0.2 °C
Точност:	±1 digit
Фоново осветление:	Yes