



Sension+ Мултисензор за рН и проводимост

Продукт №: LZW5059.97.0002
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Мултисензор за рН (0-14), проводимост (25-30000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, TDS и температура (0-80 °C). Автоматична компенсация на температурата. Дължина на кабела 1,5m. Специфично за SENSION+ MM150 мултиметър.

С поликарбонатен корпус, гелов електролит и керамична диафрагма.

Прикрепими калибрационни тръби могат да се поставят в дръжката на електрода (само 2 mL буфер или стандарт). Предпазител за съхранение не позволява счупване и не допуска свръхналягане на диафрагмата.

Точен

Лесен за употреба

Износоустойчив и издръжлив

Спецификации

Ассигуру:	0,50% EC с MM150 измервателен уред
Вид:	Преносим
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	рН: стъкло
	Проводимост: платина
Дължина:	85 mm
Дължина на кабела:	1.5 m
Измерване, диапазон:	Conductivity: 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200 mS/cm
Материал:	Корпус на сензора: поликарбонат
Параметър:	рН, Conductivity
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 85 mm
Разтвор за пълнене:	Гел без възможност за пълнене
Свързка:	Sension+ MP8
Специална функция:	рН, проводимост
Съединение на сондата:	Керамичен
Температурен диапазон:	0 - 80 °C
Термистор:	Pt1000

Тип на сондата:

Преносим комбиниран рН, проводимост