

HQ11D Цифров измервателен уред за pH

Продукт №: **HQ11D.99.000000**

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ
Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:
- LEV015.98.1110A

Цифрова електрохимия с HQD

Преносим pH/ORP измервателен уред. Основен уред без електроди.

Цифровият измервателен инструмент/електродната система съчетават надеждност, гъвкавост и лесна употреба. Заменяемите INTELLICAL електроди се разпознават автоматично и съхраняват всички релевантни данни. Солидните, почти неразрушаеми варианти за приложение на открито с няколко дължини на кабела позволяват извършването на измерване дори на места, които преди това са били недостъпни.

Replaced by NEW HQ Series.

Изключителна надеждност и лесно боравене

Многофункционални електроди за всички приложения, например отпадни води, питейна вода, технологична вода

Надеждни резултати от измервателни точки на недостъпни места и на големи разстояния - дори за pH

Цялостно управление на данните съгласно добрата лабораторна практика

Спецификации

AC, USB операции:	Опционален
GLP функции:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
IP клас на корпуса:	IP67
mV, измерване:	-1500 - 1500 mV
mV, измерване при стабилни показания:	5 различни режима на стабилност
mV, резолюция:	0.1 mV
Parameters:	pH
	ORP
	NA
PC data transfer software :	включени
pH Electrode calibration:	1 - 3 Calibration points
	Calibration summary data logged and displayed

pH Measurement Range:	0 - 14 pH
Printer:	като опционална принадлежност
Sensor A:	NA
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: NA Sensor B: NA Sensor C:
Temperature compensation:	Автоматична компенсация на температурата за pH
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Включени сонди:	None
Входове:	M12 цифров (1) за сонди INTELLICAL
Гаранция:	36 месеца
Данни, експортиране:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Данни, съхранение:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Данни, съхранение / памет:	500 records/FIFO
Дисплей, тип:	240 x 160 пиксела LCD с LED фоново осветление
Дисплей, функция за заключване:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Detailed mode/Large mode
Езици:	Английски, немски, френски, италиански, испански, датски, холандски, полски, португалски, турски, фински, чешки, руски.
Измерване метод:	Probe specific programmed method settings
Инструмент:	Portable
Интервали / предупреждения / напомняния при калибриране:	Изключено, избираем от 2 часа до 7 дни
Интерфейс:	Клавиатура
Какво има в кутията:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Калибриране на ORP електрода:	предварително дефинирани няколко стандарта за ORP (напр. на Zoebell)
Комплект?:	не
Модел:	HQ11D – pH/1 канал
Обем на доставката:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Околна среда, условия: относителна влажност:	90 % (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Параметър:	pH
Разпознаване на автоматичен буфер:	IUPAC стандарти (DIN 19266), технически буфер (DIN 19267), серии 4-7-10 или дефиниран от потребителя
pH резолюция:	Възможност за избор между 0.001 и 0.1 pH
Сертификати за съответствие:	CE.WEEE
Стандартни разтвори за специално калибриране:	Възможно е дефинирането на стандарти от потребителя
Съдържание:	Meter Only
съобщения за грешки при работа:	Съобщения в пълен текст

Тегло:	0,323 kg без батерии
Температура, измерване:	-10 - 110 °C
Температура, резолюция:	0,1 °C
Температура, точност:	± 0.3 °C
Тип на сондата:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Фиксиран буфер, избор:	IUPAC стандарти (DIN 19266), технически буфер (DIN 19267), серии 4-7-10 или дефиниран от потребителя
Фоново осветление:	#

Какво има в кутията

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.