



Intellical PHC705 – лабораторен универсален стъклен електрод RedRod за рН с възможност за пълнене, с пакет реактиви за калибриране и поддръжка

Продукт №: PHC70501AP
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Сензорите RedRod сега са в комплект с реактиви за калибриране

Комплектът на сензор RedRod се доставя с буферни реактиви за калибриране и разтвори за поддръжка с цел да се предостави лесно за използване и надеждно решение тип „всичко в едно“ за вашите калибрвания, чрез което ще гарантирате точните показания на рН с вашия уред за измерване на рН HQD. Бутилките от 500 mL дават възможност за срок от до 6 месеца на калибриране на електрода за рН при калибриране веднъж в седмицата или до 25 калибрвания – всичко това при рентабилна цена в сравнение със ситуацията, при която се закупуват отделно.

Възползвайте се от рентабилна цена за реактиви за калибриране

Сензорът RedRod, закупен в комплект с реактивите, предлага 75% отстъпка за реактивите в сравнение със ситуацията, при която се закупува отделно.

Надеждни калибрвания за оптимални характеристики на сензора

Пакетът включва NIST проследими цветове кодирани рН 4,01, рН 7,00 и рН 10,01 буферни разтвори и разтвор за почистване на електрод за редовна поддръжка, както и разтвор за съхранение на електрод за рН.

Технологията RedRod предоставя бързи, точни и възпроизводими измервания

Симетрията между вътрешни и външни референтни елементи RedRod гарантира, че iso рН е същото като нулевото рН, предоставящо високо възпроизводими резултати и бърз, точен отговор, дори в проби с непостоянни температури. Технологията RedRod също осигурява стабилен сигнал, като предпазва референтните елементи от лека интерференция, а наситеният KCl солеви мост помага в създаването на потенциал за стабилност на свързването на течностите.

Надеждност на RedRod при измерване на трудни проби в по-широки температурни диапазони

Енкапсулацията RedRod на референтните елементи е равнозначна на липса на сребърни йони и по-малък риск от запушване на съединенията. Той позволява също точни измервания в по-широк температурен диапазон от стандартните електроди.

Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Reference system:	RedRod
Sensor material:	Съкло
Водоустойчивост:	IP65
Гаранция:	12 месеца
Дължина:	200 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	RedRod/с възможност за повторно пълнене

Изисквания за теста:	Необходим параметър: рН
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 18
Измерване, диапазон:	0 - 14 рН
Какво има в кутията:	Intellical РНС705 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка от 59 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (наситен KCl разтвор), сертификат за калибриране и основно ръководство за потребителя. Комплект буферни разтвори, цветово кодирани, рН 4,01, рН 7,00 и рН 10,01, 500 mL (№ 2947600). Разтвор за почистване на електрод за редовна поддръжка, 500 mL (№ 2965249). Разтвор за пълнене, референтен, наситен KCl, 500 mL (№ 25118049).
Комплект продукти:	Модел: РНС705
	Включени принадлежности: комплект реагенти за калибриране и поддръжка
Комплект?:	Да
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	рН
Приложение:	High Performance (-10 to 100 °C)
Работен температурен диапазон:	-10 - 100°C
Разтвор за пълнене:	Наситен KCl
Свързка:	HQD specific
Специална функция:	Технология RedRod, универсална
Съединение на сондата:	Порест щифт
Температурен диапазон:	–10 to 100 °C
Тип метод:	Лабораторни условия: RedRod/референтен елемент с възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт
Точност:	± 0,01 рН

Какво има в кутията

Intellical РНС705 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка от 59 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (наситен KCl разтвор), сертификат за калибриране и основно ръководство за потребителя. Комплект буферни разтвори, цветово кодирани, рН 4,01, рН 7,00 и рН 10,01, 500 mL (№ 2947600). Разтвор за почистване на електрод за редовна поддръжка, 500 mL (№ 2965249). Разтвор за пълнене, референтен, наситен KCl, 500 mL (№ 25118049).